



Teoretski ispit (vozač viličara)

- 1. Što je propis o sprječavanju nesreća?**
 - a) Sigurnosna preporuka
 - b) Zakonska odredba
 - c) Korisnički priručnik
- 2. Tko mora poštovati propise o sprječavanju nesreća?**
 - a) Samo poduzetnik
 - b) Svaki građanin
 - c) Poduzetnik i svi u tvrtki
- 3. Da li vozač mora računati s ozbiljnim pravnim posljedicama kada tijekom upravljanja viličarom nemarnim ponašanjem izazove nesreću s tjelesnim ozljedama?**
 - a) Da
 - b) Ne
- 4. Kako udaljenost težišta tereta utječe na nosivost viličara?**
 - a) Što je veća udaljenost težišta tereta, to teret mora biti manji
 - b) Što je veća udaljenost težišta tereta, to teret mora biti veći
 - c) Što je manja udaljenost težišta tereta, to teret mora biti manji
- 5. Kome je dopušteno voziti viličar sa sjedištem za vozača?**
 - a) Svakome, tko ima vozačku dozvolu
 - b) Svakom zaposleniku tvrtke
 - c) Samo odgovarajuće osobe starije od 18 godina s dokazanim uspješnim obrazovanjem i pismenim nalogom
- 6. Tko je na prvom mjestu (uglavnom) odgovoran za način vožnje?**
 - a) Nadređeni
 - b) Vozač
 - c) Bravar
- 7. Da li vozač industrijskog vozila mora nositi prikladnu odjeću i propisanu osobnu zaštitnu opremu?**
 - a) Da
 - b) Ne
- 8. Koliko često vozač viličara mora proći ispit spremnosti za teren na viličaru?**
 - a) Svakodnevno pri preuzimanju dužnosti
 - b) Otprilike dva puta tjedno
 - c) Samo ako postoji sumnja da nešto na vozilu nije u redu
- 9. Prema propisima o sprječavanju nesreća tko mora najmanje jednom godišnje provesti neophodnu glavnu provjeru viličara?**
 - a) Vozač, koji ima dovoljno vozačkog iskustva
 - b) Automehaničar s višegodišnjim iskustvom
 - c) Stručnjak ospozobljen za viličare, npr. od proizvođača ili specijaliziranih tvrtki
- 10. Kako se vozač viličara ispravno ponaša, kada se na viličaru otkrije kvar?**
 - a) I dalje radi vrlo pažljivo
 - b) Radi do kraja smjene i onda prijavljuje štetu njegovom nadređenom
 - c) Prekida rad, po stručnoj prosudbi obavještava svog nadređenog i sačeka njegovu naredbu
- 11. Gdje vozač smije voziti viličara?**
 - a) Na svim prostorima tvrtke
 - b) Na svim rutama, koje vozač smatra prohodnim
 - c) Samo na rutama, koje je odobrio poduzetnik ili njegov predstavnik
- 12. Da li se smiju izvoditi nedopušteni radovi ?**
 - a) Da, ako traju samo kratko vrijeme
 - b) Da, jer u protivnom rad postaje preskup
 - c) Ne, ni u kojem slučaju! Pozor, poduzetnik i vozač snose odgovornost
- 13. Da li se, između ostalog, može stavljati teret na prometne rute?**
 - a) Da
 - b) Da, ali samo na kratko vrijeme
 - c) Ne, jer prometna ruta mora uvijek imati sigurnosnu udaljenost od min. 0,50 m s obje strane vozila do čvrstih dijelova okruženja
- 14. Kako i na kojoj udaljenosti trebate prolaziti pored osoba?**
 - a) Umjerenom brzinom i na udaljenosti od min. 0,50 m
 - b) U prometnoj traci
 - c) Svirajući bez posebne udaljenosti
- 15. Što ne smijete ni u kojem slučaju raditi pri točenju goriva i u radu s akumulatorom vozila?**
 - a) Razgovarati s kolegama
 - b) Pušiti i raditi s otvorenom svjetlošću i vatrom
 - c) Sjediti
- 16. Zašto se u radu s akumulatorom vozila (punjenje, dosipanje akumulatorske kiseline) nosi osobna zaštitna oprema (zaštita za lice, zaštitne rukavice i pregače)?**
 - a) Jer je akumulatorska kiselina nagrizajuća i uslijed jedne greške može doći do deflagracije u akumulatoru
 - b) Jer akumulatorska kiselina miriše
 - c) Jer akumulator treba dugo trajati
- 17. Pri zamjeni plinske boce na viličarima naročito je potrebno držati udaljenost od najmanje 3 m od podnih odvoda, podrumskih otvora ili slično, zatvoriti ventil prazne boce pažljivo pričvrstiti crijeva za plin. Kada možete odstupiti od toga?**
 - a) Ako sam u žurbi
 - b) Ako je kraj radnog vremena
 - c) Nikada
- 18. Da li se kod dizelskog viličara moraju očistiti (slobodno sagorjeti) ispušni plinovi (čad)?**
 - a) Da, u suprotnom zrak u prostoriji postaje prezasićen zagađivačima i motor se može oštetiti
 - b) Ne
- 19. Na viličar je pričvršćena nadogradnja. Na što sada morate obratiti pozornost u odnosu na uobičajenu uporabu?**
 - a) Ništa posebno
 - b) Obratiti više pozornosti
 - c) Odgovarajuće upute za uporabu i priručnik s npr. smanjenjem opterećenja i posebnom uporabom
- 20. Zašto ne smijete svakim viljuškarom ući u dizalo?**
 - a) Jer, pod određenim okolnostima, nosivost dizala i njegova veličina nisu dovoljni
 - b) Jer su neka dizala prespora
 - c) Jer vrata svih dizala nemaju prozor
- 21. Zašto se u dizalu ne smije nalaziti nijedna osoba dok se ulazi, odnosno izlazi iz dizala?**
 - a) Jer tada nije zajamčen nadzor osoblja
 - b) Jer je zbog ograničenog prostora opasnost od prignjećenja vrlo velika
 - c) Jer su ispušni plinovi viličara štetni
- 22. Da li vam je načelno dopušteno da povezete osobe viličarom?**
 - a) Da, ako znam osobu(-e)
 - b) Da, ali samo ako je vozilo za to uređeno i postoji odobrenje za to
 - c) Ne



23. Na što morate paziti prije utovara i istovara vozila, npr. kamiona, prikolica, izmjenjivih sanduka i vagona?

- a) Da je vozač napustio kabinu
- b) da vozač kamiona ne prekorači vrijeme putovanja
- c) Da je vozilo stabilno i osigurano protiv kotrljanja

24. Što, prije svega, smatrate najvažnijim kada postavljate most za teret na vozilo prilikom utovara ili istovara?

- a) Da most dovoljno jak, nepomično leži na rampi i osiguran od klizanja
- b) Da skladište tereta nije suženo

25. Koliko visok stog npr. od paleta u pravilu smijete napraviti?

- a) Onoliko visoko koliko dozvoljava visina prostorije
- b) U prostoriji 6x, na otvorenom 5x njegove najmanje dubine
- c) Onoliko visoko koliko to dopušta viličar

26. Kada se stog zbog opasnosti od urušavanja neodložno mora ukloniti?

- a) Već kada je njegov nagib veći od 2% u odnosu na okomitu
- b) Ako стојi dijagonalno i ne naslanja se na dijelove zgrade
- c) Ako se sastoji od lako lomljive robe

27. U poduzeću su prometni znakovi postavljeni kao na javnim cestama. Morate li ih poštovati?

- a) Da, u svakom slučaju
- b) Da, ako upravljam viličarom s mjestom za vozača
- c) Ne

28. Kako upravljate viličarom kroz otvor za ulaz / izlaz iz hale, koji je prekriven trakastom zavjesom od plastike?

- a) Dajem znakove upozorenja (sviram) i normalno vozim dalje
- b) Smanjujem brzinu vožnje na brzinu hoda i vozim s povećanom pažnjom
- c) Vozim brzo, kako bi se trakasta zavjesa pravilno raspodijelila

29. Da li smijete provoditi radove popravki, npr. na šasiji viličara?

- a) Da
- b) Da, ako nema inženjera za održavanje
- c) Da, ali samo ako sam obučen i ovlašten

30. Zašto je potrebno izvoditi posebne operacije, npr. raditi s radnom platformom, dodatna dozvola poduzetnika ili njegovog predstavnika?

- a) Jer je za obavljanje posla potrebno puno vremena
- b) Jer se moraju poštovati posebni sigurnosni zahtjevi
- c) Jer na platformi rade dvije osobe

31. Kada vozač smije ostaviti ključ za prebacivanje - paljenje u viličaru kojim upravlja?

- a) Kada je kraj radnog vremena
- b) Kad ga u svoj ured pozove nadređeni
- c) Ako se nakratko spusti, da bi npr. prekontrolirao teret i ostane u neposrednoj blizini vidnog polja viličara

32. Kako savjesni vozač ostavlja viličara, prije nego što ga napusti?

- a) Povlači samo ručnu kočnicu
- b) Ostavlja ga blizu izlaza
- c) Parkira na za to određenim mjestima. Povlači parkirnu kočnicu, spušta opremu za dizanje tereta u spušteni položaj i sigurno sprema ključ za paljenje.

33. Koji će se od ovih viličara s istim teretom prevrnuti tijekom vožnje?

- a) viličar 1
- b) viličar 2

a)



b)



34. Kako viličari moraju nositi teret na planini?

Koji stil vožnje je pogrešan?

a)




b)



c)



35. Kutija ima d=2m, š=2m, v=2m, udaljenost težišta tereta 1m i težina 1400 kg. Da li smijete koristiti viličar sa sljedećim dijagrom nosivosti za prijevoz kutije?



- a) Da
- b) Ne