



Ekzaminimi teorik (operatori i vinçave)

1. Kush është përgjegjës për gjendjen e sigurt të punës së një vinçi?
 - a) Sipërmarrësi.
 - b) Operatori i vinçit.
 - c) Riparuesi.
2. Kush është kryesisht përgjegjës për operimin e një vinçi?
 - a) Eprori.
 - b) Operatori i vinçit.
 - c) Menaxheri i mirëmbajtjes.
3. Kush lejohet të drejtojë një vinç të mundësuar ose gjysëm të fuqishëm?
 - a) Çdo person mashkull mbi 18 vjeç i punësuar në ndërmarrje.
 - b) Çdo person i përshtatshëm, i trajnuar dhe Personi i autorizuar mbi 18 vjet.
 - c) Çdo person i trajnuar për ta bërë këtë.
4. Çfarë përmbytjeje të një rregullore duhet të njohë një operator vinçi në çdo rast?
 - a) Përmbytjen e Kodit Civil.
 - b) Përmbytjen e Kodit Industrial.
 - c) Rregulloren e DGUV 52 'Vinçat'
5. A mbron mosdija e udhëzimeve të përdorimit të vinçit kur shoferi i vinçit ndëshkohet pas një aksidenti të shkaktuar prej tij?
 - a) Po, sepse ai nuk mund të dijë gjithçka.
 - b) Jo, sepse mosdija dhe sjellja neglizhente dënohen.
 - c) Jo, por vetëm nëse është një aksident fatal.
6. A duhet që një operator vinçi të veshë veshje që nuk e pengojnë atë gjatë drejtimit të vinçit?
 - a) Po
 - b) Jo, ky detyrim do ta kufizonte -vendimin e tij të lirë-.
 - c) Po, por vetëm për detyra të veçanta.
7. A mund të refuzojë një operator vinçi të veshë pajisje mbrojtëse personale, p.sh. helmetë mbrojtëse apo këpucë mbrojtëse, nëse ai do të vazhdojë të drejtojë vinça?
 - a) Po
 - b) Jo
8. S A mund të tejkalohet ngarkesa maksimale e lejuar e një vinçi?
 - a) Po, por vetëm për një kohë të shkurtër.
 - b) Asnjëherë.
 - c) Po, nëse ngarkesa ngrihet vetëm me shpejtësi të ulët dhe po vazhdon.
9. Pse nuk po fillojnë dhe mbarojnë lëvizjet e vinçeve?
 - a) Sepse zhurma do të ishte shumë e lartë.
 - b) Sepse përshpejtimet që ndikojnë në forcat në vinç, janë shumë të mëdha.
 - c) Sepse operatori i vinçit nuk mund të vëzhgojë ngarkesën.
10. Çfarë është një pajisje e ndalimit emergjent (Çelës kufizues emergjence)?
 - a) Një çelës me të cilin mund të aktivizoni një vinç.
 - b) Një çelës, që mbron një vinç kundër mbingarkesës.
 - c) Një çelës ,që mbyllet në fund të goditjes.
11. Për çfarë shërben një çelës i lidhjes së energjisë?
 - a) Për të siguruar një vinç nga rrjeti i energjisë dhe kundër aktivizimit të gabuar dhe të paautorizuar.
 - b) Për të aktivizuar ndriçimin e sallës.
 - c) Për të testuar pajisjet e sigurisë të vinçit.
12. A duhet që një vinç > t'i nënshtrohet testit> të përditshëm operacional?
 - a) Po, por vetëm, nëse përdoret jashtë.
 - b) Jo
 - c) Po
13. Çka shkakton një forcë inerciale gjatë operacionit të vinçit?
 - a) Ajo frenon vinçin.
 - b) Kontrollon një ndryshim shpejtësie dhe shkakton, ndër të tjera, rënie me kavo.
 - c) Ajo shkakton dëme në frenat.
14. Sa e gjerë duhet të jetë një distancë sigurie midis pjesëve të jashtme të vinçit dhe të lëvizshme dhe pjesë të forta të mjedisit?
 - a) 0,2 m
 - b) 0,3 m
 - c) 0,5 m
15. Përse binarët e vinçeve duhet të mbahen gjithashtu të lira nga objektet e vogla?
 - a) Për shkak se vinçat mund të dalin lehtësisht nga shinat.
 - b) Për shkak se zona e rrotullimit të vinçit është e kufizuar.
 - c) Për shkak se pamja e ngarkesës do të jetë e kufizuar
16. Pse është bashkangjitur bumi i vinçit ngarkues të kamionit?
 - a) Në mënyrë që pesha e lej. Pesha totale e automjetit mund të përdoret plotësisht.
 - b) Në mënyrë që bumi të jetë në lëvizje me forcën centrifugale dhe nuk mund të lëkundet.
 - c) Në mënyrë që ngarkesat e boshtit të automjetit të jenë të njëjta.



17. Pse një vinçi i lëvizshëm duhet të qëndrojë horizontalisht apo vendoset horizontalisht?

- a) Pra, stabiliteti i tij dhe ngarkesa maksimale e lejuar janë të garantuara.
- b) Për bumën e tij për të arritur pozitën e tij më të lartë.
- c) Që operatori i vinçit të mund të hyjë lehtë në kabinë.

18. A mund të bllokohen rrugët e trafikut me mallra?

- a) Po, por vetëm për një kohë të shkurtër.
- b) Po, por jo para pushimeve dhe para mbarimit të punës.
- c) Jo, asnjëherë.

19. A duhet marrë parasysh edhe zona e synuar e aplikimit në përzgjedhjen e një mekanizmi që mban ngarkesën?

- a) Po, për shkak se temperaturat e mjedisit dhe substancat agresive mund p.sh. të ulin kapacitetin e ngarkesës. - Mallrat e rrezikshme kërkojnë mekanizma të posaçme.
- b) Jo, sepse ai është me rëndësi dytësore.

20. A mundet të ngrihet një ngarkesë nga një operator vinçi, pa shikueshmëri të mjaftueshme?

- a) Po, por vetëm ngadalë dhe me kujdes.
- b) Jo
- c) Po, nëse operatori i vinçit di peshën e ngarkesës.

21. Sa e madhe është ngarkesa në një vijë hobeje në një kënd pjerrësie prej 60 ° si në 0 ° (vertikale)?

- a) Është paksa më e madhe.
- b) Është 1,5 * më e madhe.
- c) Është 2,0 * po aq e madhe.

22. Mund të jetë një ngarkesë në një kënd më të madh se 60 ° për t'u ngritur?

- a) Po, nëse ndodh vetëm një herë.
- b) Jo, asnjëherë, sepse forcat janë tepër të mëdha.
- c) Po, nëse nuk ka njerëz pranë ngarkesës

23. Çfarë do të thotë >>pjekuria e vendosjes<<e një mjete ngritëse?

- a) Magazinimi i duhur deri në përdorim tjetër.
- b) Dëmtimi që rezulton në nxjerrjen jashtë përdorimit.
- c) Takimi për rishikimin e radhës.

24. A mund të merren sendet e lirshme në ngarkesa?

- a) Po, por vetëm në raste të veçanta.
- b) Po, nëse nga kjo kursehet >> lojë pune <<.
- c) Jo.

25. Pse është e ndaluar të mbash ngarkesa mbi njerëzit?

- a) Sepse vinçi mund të përmbysset.
- b) Për shkak se 100% nuk duhet të përjashtohet që, ngarkesat, pjesët e ngarkesës dhe pajisjet ngritëse mund të bien poshtë.
- c) Për shkak se operatori i vinçit nuk mund të vëzhgojë zonën e punës.

26. Pse operacionet e veçanta të vinçave mund të bëhen vetëm pas një lejeje nga sipërmarrësi ose përfaqësuesi i tij?

- a) Për shkak se ato janë shumë të shtrenjta.
- b) Për shkak se ato marrin shumë kohë.
- c) Për shkak se masat e sigurisë duhet të merren për to.

27. Pse transportimi i personave me pajisjen ngritëse të vinça lejohet vetëm në përputhje me rregullat e veçanta të sigurisë?

- a) Sepse për punonjësit rrit rrezikun e lëndimit - sidomos nga përplasja - .
- b) Për shkak se vinçi mund të përmbysset.
- c) Për shkak se bashkëngjitja e çikrikut >>mund <<të thyhet.

28. Pse kur punoni pranë linjave elektrike, duhet të ruhen distancat e caktuara të sigurisë?

- a) Sepse në rast të kundërt, rryma elektrike do të shkaktojë lidhje elektrike ndërmjet operatorit të vinçit dhe do të ndërhyjë në menaxhimin operacional.
- b) Sepse përndryshe rryma elektrike, mund të >kapërcejë<, përmes qarkullimit fizik në personin në fjalë lëndimet më serioze të shkaktuara.
- c) Sepse përndryshe kontrolli i vinçit do të dëmtohet pas kontaktit me vijën ajrore.

29. Pse nuk lejohet asnjëherë që ngarkesat të tërhiqen me ndihmën e një vinçi apo një pajisje ngritëse ose të rrëshqiten në mënyrë të pjerrët?

- a) Sepse vinçi mund të dëmtohet. Ngarkesa nuk u ndal në mënyrë të sigurt dhe forcat vepruese bëhen shumë të mëdha.
- b) Në raste individuale, mund ta bëni me shumë kujdes.
- c) Për shkak se frenat e vinçit amortizohen shumë shpejt.

30. Kur një vinç duhet mbyllur siç duhet?

- a) Vetëm në fund të turnit.
- b) Nëse ndodh një defekt i cili rrezikon sigurinë e operacionit të vinçit, në një erë shumë të fortë. Sa herë që operatori i vinçit largohet nga njësia komanduese.
- c) Vetëm kur operatori i vinçit shkon në "pushim" ose ka përfunduar "punën" e tij.